



KOMBICENTRAL

Laddboxen är framtagen för att på ett säkert, smidigt och effektivt sätt ladda ditt elfordon i anslutning till bostaden eller arbetsplatsparkeringen. Produkten har en modern och tydlig laddindikering för att göra det enkelt för användaren. Allt detta utöver de två traditionella motorvärmarruttagen

TEKNISK SPECIFIKATION

Installationsmetod: Vägg- eller stolpmontage

Märkspänning: 230/400V 50Hz

Laddningstyp: Mode 3

IP klass: IP44 (i rekommenderad kapsling)

Slagtålighet: IK08 (i rekommenderad kapsling)

Temperaturområde drift: -30°C till +40°C

- Modern design
- Två elbilsaddaruttag 3-fas samt två motorvärmare uttag
- Kan monteras på vägg eller stativ
- Tydlig laddindikering
- Tidsstyrning och schemaläggning
- App-styrd laddning
- Individuell styrning/mätning på plats
- Obegränsat antal laddstolpar på samma kabel genom statisk/dynamisk lastbalansering
- Inbyggd typ B-jordfelsbrytare (30 mA AC / 6 mA DC)
- Överspänningsklass VI (hela installationen förstärkt med nätskydd)
- Framtidssäker IIoT-lösning
- Uppgraderingsbar firmware
- Upp till 22kW laddeffekt

