

# PRODUKTBLAD

## LED Lysrör Orion Microsensor T8 Retrofit

LED Lysrör Orion T8 är avsedd för retrofit ersättning av traditionella lysrör i befintliga armaturer. Med inbyggd närvarostyrning i lysröret. Perfekt i källargångar och garage.

Finns med olika funktioner:

- 2 steg 100% - 30 sek 20%
- 2 steg 100% - 30 sek 0%

Fungerar med magnetisk ballast eller 230 volt direkt. Används i alla armaturer som är avsedda för lysrör.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- Passar utmärkt för befintliga armaturer
- 5 års garanti THD 15%
- One side Power
- Brinntid 55 000 timmar (12 år) enligt L70
- 120° spridningsvinkel
- Kvicksilverfri
- Verkningsgrad (PF) 0.97
- Överspänningsskyddad
- Spänning 100-270V
- Frekvens 50-60 Hz



Ingen rörelse upptäckt,  
Lampan håller en konstant  
låg ljusnivå.



När rörelse upptäckts  
lyser lampan upp till full  
ljusstyrka.



Efter en specifierad tid  
sänks ljusstyrkan till  
bestämd ljusnivå om  
ingen ytterliggare rörelse  
upptäcks.

Art-nummer	Längd (mm)/ Funktion	LED	Motsvarar (Trad. Lysrör)	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färg- temperatur	Glas
LOST86011302SFR	600 / 20-100%	11 w	18 w	1540/1760	140/160	80	3000 K	Frostat
LOST86011303SFR	600 / 0-100%							
LOST81220302SFR	1200 / 20-100%	20 w	36 w	2800/3200				
LOST81220303SFR	1200 / 0-100%							
LOST81524302SFR	1500 / 20-100%	24 w	58 w (2-4 meter)	3360/3840				
LOST81524303SFR	1500 / 0-100%							
LOST81530302SFR	1500 / 20-100%	30 w	58 w (6-10 meter)	4200/4800				
LOST81530303SFR	1500 / 0-100%							
LOST86011402SFR	600 / 20-100%	11 w	18 w	1540/1760	140/160	80	4000 K	Frostat
LOST86011403SFR	600 / 0-100%							
LOST81220402SFR	1200 / 20-100%	20 w	36 w	2800/3200				
LOST81220403SFR	1200 / 0-100%							
LOST81524402SFR	1500 / 20-100%	24 w	58 w (2-4 meter)	3360/3840				
LOST81524403SFR	1500 / 0-100%							
LOST81530402SFR	1500 / 20-100%	30 w	58 w (6-10 meter)	4200/4800				
LOST81530403SFR	1500 / 0-100%							