

PRODUKTBLAD

LED Lysrör Orion Microsensor T8 och T5 Retrofit

LED Lysrör Orion T8 och Lupus T5 är avsedd för retrofit ersättning av traditionella lysrör i befintliga armaturer. Med inbyggd närvarostyrning i lysröret. Perfekt i källargångar och garage. Finns med fjärrkontroll för olika scenarion:

- Dimmerfunktion
- Skymningsrelä

Fungerar med magnetisk ballast eller 230 volt direkt. Används i alla armaturer som är avsedda för lysrör.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- Passar utmärkt för befintliga armaturer
- 5 års garanti THD 15%
- One side Power
- Brinntid 55 000 timmar (12 år) enligt L70
- 120° spridningsvinkel
- Kvicksilverfri
- Verkningsgrad (PF) 0.97
- Överspänningsskyddad
- Spänning 100-270V
- Frekvens 50-60 Hz



Ingen rörelse upptäckt, Lampan håller en konstant låg ljusnivå.



När rörelse upptäckts lyser lampen upp till full ljusstyrka.



Efter en specifierad tid sänks ljusstyrkan till bestämd ljusnivå om ingen ytterligare rörelse upptäcks.

Art-nummer	Längd (mm)/ Funktion	LED	Motsvarar (Trad. Lysrör)	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färg- temperatur	Glas
LOST86011302SFR	600 / 0-100%	11 w	18 w	1540/1760	140/160	80	3000 K	Frostat
LUST66009303SFR	600 / 0-100%							
LOST81220303SFR	1200 / 0-100%	20 w	36 w	2800/3200				
LUST61218403SFR	1200 / 0-100%							
		24 w	58 w (2-5 meter)	3360/3840				
LOST81524303SFR	1500 / 0-100%							
RemoteControl	till samtliga lysrör							
LUST66009403SFR	600 / 0-100%	11 w	18 w	1540/1760	140/160	80	4000 K	Frostat
LOST86011403SFR	600 / 0-100%							
LUST61218403SFR	1200 / 0-100%	20 w	36 w	2800/3200				
LOST81220403SFR	1200 / 0-100%							
		24 w	58 w (2-4 meter)	3360/3840				
LOST81524403SFR	1500 / 0-100%							
LOST81530403SFR	1500 / 0-100%	30 w	58 w (6-10 meter)	4200/4800				