

PRODUKTBLAD

Phoenix LED 2D

Phoenix LED 2D är avsedd för retrofit ersättning av lågenergilampor.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Stora energibesparingar
- Ersätter den klassiska kringlan/fjärilslampan
- Ljuskällan har 100% spårbarhet
- 5 års garanti
- Brinntid 55 000 timmar (12 år) enligt L70

Phoenix Pride LED 2D med inbyggd sensor och närvarostyrning

- Inbyggd sensor med multipla funktioner
- Närvarostyrning från 3-10 meter
- Grundljus 0-30%
- Kan kompletteras med nödljus. Vid strömbortfall är lampan tänd i 3 timmar med hjälp av batteridrift (lithiumbatteri)



16 w



8 w



Nödbelysningsbatteri



Samtliga ljuskällor levereras med ny 2D-socket

Phoenix LED 2D



8 w / 12 w



55 000 h







5 års garanti



80 %
Besparing



12 år (baserat på 12h/dygn)



Art-nummer	E-nummer	LED	Traditionell (Motsvarar)	Socket	Sensor	Nödbelysning	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI	Färgtemperatur
PHO82D30KL2P	82 929 06	8 w	16 w	2-pin	Nej	Nej	960	120	80	3000 K
PHO82D30KL4P	82 929 08	8 w	16 w	4-pin	Nej	Nej	960			
PHP82D30KL4P	-	8 w	16 w	4-pin	Ja	Ja	960			
PHO122D30KL2P	82 929 09	12 w	28 w	2-pin	Nej	Nej	1 440			
PHO122D30KL4P	82 929 10	12 w	28 w	4-pin	Nej	Nej	1 440			
PHPS162D30KL4P	82 941 75	16 w	28 w	4-pin	Ja	Ja	1 920			
EMCBAT	Nödbelysningsbatteri till Phoenix 16 watt, 3 timmars lystid									
LH2D	Lös 4-pin socket									