



KOMBICENTRAL

Laddboxen är framtagen för att ni ska kunna behålla eran befintliga motorvärmare och kablage. Med ett säkert, smidigt och effektivt sätt ladda ditt elfordon. Produkten har en modern och tydlig laddindikering för att göra det enkelt för användaren. Allt detta utöver de två traditionella motorvärmaruttagen

TEKNISK SPECIFIKATION

Installationsmetod: Vägg- eller stolpmontage

Märkspänning: 230/400V 50Hz

Laddningstyp: Mode 3

IP klass: IP44 (i rekommenderad kapsling)

Slagtålighet: IK08 (i rekommenderad kapsling)

Temperaturområde drift: -30°C till +40°C

- Modern design
- Två elbilsaddaruttag 3-fas samt två motorvärmare uttag
- Kan monteras på vägg eller stativ
- Tydlig laddindikering
- Tidsstyrning och schemaläggning
- App-styrd laddning
- Individuell styrning/mätning på plats
- Obegränsat antal laddstolpar på samma kabel genom statisk/dynamisk lastbalansering
- Placerar även bilarna i ett intelligent kösystem, "först in först ut"
- Inbyggd typ B-jordfelsbrytare (30 mA AC / 6 mA DC)
- Överspänningsklass VI (hela installationen förstärkt med nätskydd)
- Framtidssäker IIoT-lösning
- Uppgraderingsbar firmware
- 1,4- 22kW (6-32 Amp) Upp till 50 km per laddad timme
- Inbyggd typ B-jordfelsbrytare
- Uppdateringsbar hårdvara

