

LED Cassiopeia Mini

- och Pictor PL

LED Cassiopeia Mini och Pictor PL LED G23 är avsedda för retrofit ersättning av traditionella ljuskällor som glöd-, lågenergi- och halogenlampor.

Ljuskällorna kan användas i befintliga armaturer med GX24, E27-, B22- eller G23-fattning.

Fungerar med magnetisk ballast eller 230 volt direkt.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav enligt IEC/EN 62471.

- Enkelt byte
- Ljuskällorna har 100% spårbarhet
- 5 års garanti
- Passar i befintliga armaturer med GX24-, E27-, B22 eller G23-fattning
- Omedelbar start
- Brinntid 55 000 timmar (12 år) enligt L70
- Mycket låg värmealstring
- Kvicksilverfri
- Cassiopeia Mini 360° ljusspridningsvinkel
Pictor PL 120° ljusspridningsvinkel
- IP44 (Cassiopeia Mini)



Längd 140 mm
Bredd 30 mm

- 7 watt (GX24/E27)
- Längd 120 mm, Ø 44 mm
- 7 watt (B22)
- Längd 125 mm, Ø 44 mm,
- 12 watt
- Längd 155 mm, Ø 44 mm
- 15 watt
- Längd 150 mm, Ø 54 mm



Passar med
Cassiopeia mini

LED Cassiopeia Mini

Art-nummer	LED	Motsvarar	Socket	Färg-temperatur	Glas	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI
CAM7E2730KL	7 w	60 w Glöd	E27	3 000 K	Klart	840	120	80
CAM7E2740KL	7 w	60 w Glöd	E27	4 000 K	Klart			
CAM7B2240KL	7 w	60 w Glöd	B22	4 000 K	Klart			
CAM7GX2430KL2P	7 w	18 w CFL	GX24 2-pin	3 000 K	Klart			
CAM7GX2440KL2P	7 w	18 w CFL	GX24 2-pin	4 000 K	Klart			
CAM7GX2430FR4P	7 w	18 w CFL	GX24 4-pin	3 000 K	Frostat			
CAM7GX2440FR2P	7 w	18 w CFL	GX24 2-pin	4 000 K	Frostat	1 440		
CAM12GX2430KL2P	12 w	26 w CFL	GX24 2-pin	3 000 K	Klart			
CAM12GX2440KL2P	12 w	26 w CFL	GX24 2-pin	4 000 K	Klart	1 800		
CAM15GX2430KL4P	15 w	36-42 w CFL	GX24 4-pin	3 000 K	Klart			
CAM15GX2440KL4P	15 w	36-42 w CFL	GX24 4-pin	4 000 K	Klart			

Pictor PL LED G23

Art-nummer	E-nummer	LED	Motsvarar	Socket	Färg-temperatur	Glas	Ljusflöde (lm)	Ljusutbyte (lm/w)	CRI
PI5G2330FR	82 929 11	5 w	9 w CFL	G23	3 000 K	Frostat	600	120	80
PI5G2340FR	82 929 12	5 w	9 w CFL	G23	4 000 K				